



- 一、 项目名称： 软木垫
- 二、 年度约使用量： 1.3 亿个
- 三、 项目用途： 隔离玻璃用
- 四、 软木垫技术质量要求：

项目	内容	指标
技术要求	甲醛含量	低于 0.05ppm (美国标准)
	长*宽尺寸	10*10mm~20*20mm/长、宽允许偏差±1mm
	白色泡沫部位出 始厚度	宽允许偏差 1±0.2mm
	软木垫承受	1.5Mpa 压强持续 48H, 厚度方向形变不大于 2.0mm
质量要求	1. 软木垫白色泡沫面可与玻璃紧密吸附, 但取下软木垫时, 玻璃与软木垫接触处不会有胶的残留。 2. 软木垫木垫面与白玻空气面接触 30 天后, 在白玻空气面镀膜不会有印迹; 软木垫与镀膜玻璃膜面接触 10 天不会导致接触处膜面氧化。	
包装存放要求	1. 储存环境为干燥的室内或棚内, 应通风、防雨、防潮、防虫; 2. 码放高度不超过 1 米; 3. 包装要求: PE 膜袋包装, 内附干燥剂。	

- 五、 软木垫供货周期： 7 天
- 六、 软木垫质量和售后： 产品优质，达到相关技术要求，不可以次充好为达到数量而满足订单交货，在品质检验过程因质量问题产生争议的，必须优先保障生产，并在 8 个小时内更换符合质量标准的软木垫。对于已进行交接的产品，我方国内各分公司生产现场仍反馈质量问题，必须在 48 小时内给予解决并保障正常生产。
- 七、 生产厂家要求：
 - 7.1. 提供合法稳定的软木垫原材料来源证明，可提供每批次软木垫质检合格说明；生产厂家具备独自研发能力，并可以完成对产品的各项性能检测；



7.2. 提供现场软木垫生产、储存及周转能力证明；

7.3. 供应商必须通过《质量管理体系 ISO9001》和《环境管理体系证书 ISO14001》认证；

7.4. 需由承接厂家独立完成，不得转让、转卖或转包给其他第三方厂家加工；

八、材料报价要求：照以下表格报价（报价需含 17%增值税、运费等一切到厂费用）：

物料名称	规格	年约用量（个）	单价（元/个）
软木垫	17.5*17.5*4+1MM	1.3 亿	
软木垫	17.2*17.2*5+1MM		
软木垫	17.2*17.2*4+1MM		
软木垫	10*20*3+1		
软木垫	20*20*3+1		
软木垫	30*30*3+1		
软木垫	10*10*3+1		
软木垫	10*10*4+1		
软木垫	10*10*5		
软木垫	40*40*16.5+1MM		
软木静电胶垫	18*18*5		
软木静电胶垫	40*20*12		

九、其他相关的商务条款参考编号 XYCG170418 第 1 版《商务合作条款要求》，请有意并有条件的供应商请点击《[商务合作条款要求](#)》，根据要求提供相关的资质资料及明细报价单，一并发送至邮箱：xycg@xinyiglass.com。

十、报价过程中如有疑问可直接联系负责人：

许先生 022-82159985

董小姐 0769-85012456